

**Прейскурант
на автомобили "КАМАЗ"
для реализации на рынке Украины**

Срок действия с 01.08.2017г.

Модель и комплектация а/м	Цена рекомендованная	Колесная формула	Г/л, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	V платф, куб.м / монт.д.граммы, мм	Сп. место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
	грн. с НДС											
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ												
43253-6010-69(G5)	1 522 590	4x2	7,25	245	ZF6	6,5	9,3	-	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5	350	-	МКБ, дв. Cummins ISBe 6.7 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, внутр. размеры платформы 5162x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
43118-6012-48(A5)	2 092 040	6x6	11,22	300	ZF9	5,9	27,5	1	425/85R21 390/95R20	210+350	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 300 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
43502-6024-66(D5)	1 689 120	4x4	4,00	285	ZF9	5,9	18,1	1	425/85R21 390/95R20	2x210	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 285 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
5350-6017-66 (D5)	2 092 520	6x6	7,32	285	ZF9	5,9	18,1	1	425/85R21 390/95R20	2x210	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 285 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
65117-6010-48(A5)	2 075 730	6x4	14,50	300	ZF9	5,9	27,5	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам. козырек, внутр. размеры платформы 7800x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ												
65116-6010-48(A5)	1 661 830	6x4	15,50	300	ZF9	6,5	—	1	11.00R22,5	350	1255/1330	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e5 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам. козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

Срок действия с 01.08.2017г.

Модель и комплектация а/м	Цена рекомендованная	Колесная формула	Г/п, т (нат./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	V платф, куб.м / монт.-дл.рамы, мм	Сп. место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
	грн. с НДС											
5490-990010-87(S5)	2 024 060	4x2	10,55	401	ZF16	###	—	1	315/70R22,5	2x400	1150	МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTСO 1381], без бок. ограж-я
САМОСВАЛЫ												
45143-6012-48(A5)	2 006 350	6x4	12,00	300	ZF9	5,9	15,2	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	боковая разгрузка, надставные борта, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
45144-6091-48(A5)	2 153 250	6x4	14,50	300	ZF9	5,9	19,0	1	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	бок.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, на ш.65115-3091-48(A5), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
65115-6059-48(A5)	1 971 420	6x4	15,00	300	ZF9	5,9	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
65115-6058-48 (A5)	2 008 740	6x4	15,00	300	ZF9	5,9	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
6520-6010-53 (Евро-5)	2 368 580	6x4	20,00	400	ZF16	5,1	16,0	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
6520-6012-53 (Евро-5)	2 087 700	6x4	20,00	400	ZF16	5,1	20	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]
6520-6013-53 (Евро-5)	2 077 170	6x4	20,00	400	ZF16	5,1	16	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTСO 3283]

Срок действия с 01.08.2017г.

Модель и комплектация а/м	Цена рекомендованная	Колесная формула	Г/п, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.	Модель КП	Ш/о гл. пер.	У платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Сп. место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
	грн. с НДС											
АВТОМОБИЛИ-ШАССИ												
43253-3010-69(G5)	1 157 970	4x2	9,44	245	ZF6	6,5	4920	-	10.00R20 11.00R20 11.00R22,5	350	-	МКБ, дв.Cummins ISBe 6.7 250 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК
43118-3999-48(A5)	2 055 980	6x6	12,85	300	ZF9	5,9	6275	—	425/85R21 390/95R20	2x210	кр-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 E5 300, топл. ап.BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг
65115-3091-48(A5)	2 009 700	6x4	17,50	300	ZF9	5,9	6160	1	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	МКБ, МОБ, Cummins ISB 6.7 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ ZF, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCS 3283]
65115-3063-48(A5)	1 992 000	6x4	17,75	300	ZF9	5,9	5105	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7 300 (E-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF с насосом, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCS 3283]